

# MOBIELE KRAAN TB395W



# TECHNISCHE GEGEVENS TB395W

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                    |        |             |
|--------------------|--------|-------------|
| Machinegewicht     | kg     | 10150       |
| Dubbellucht banden |        | 8,25 – 20,0 |
| Geluidsniveau LwA  | dB(A)  | 98,0        |
| Geluidsniveau LpA  | dB(A)  | 71,0        |
| Zwenksnelheid      | T/min  | 10,1        |
| Rijsnelheid laag 1 | km/u   | 5,3         |
| Rijsnelheid laag 2 | km/u   | 15,4        |
| Rijsnelheid hoog 1 | km/u   | 10,3        |
| Rijsnelheid hoog 2 | km/u   | 29,7        |
| Max. hellingshoek  | Graden | 35          |

## MOTOR

|                      |                 |                        |
|----------------------|-----------------|------------------------|
| Type                 |                 | TCD3.6 L4 (EU Stage 5) |
| Vermogen ISO 14396   | kW/Pk           | 85,0/115,6             |
| Toerental            | T/min           | 2200                   |
| Cilinderinhoud       | cm <sup>3</sup> | 3621                   |
| Aantal cilinders     | Stuks           | 4                      |
| Koelwater            | L               | 10,0                   |
| Motorolie            | L               | 24,0                   |
| AdBlue               | L               | 10,0                   |
| Inhoud brandstoftank | L               | 162,0                  |

## HYDRAULISCH SYSTEEM

|   |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| Hoofdpomp                                     |             | Load-Sensing Systeem   |
| Max. capaciteit (max. druk P1)                | l/min (MPa) | 176,0 (27,5)           |
| Max. capaciteit (max. druk P2)                | l/min (MPa) | 15,4 (3,5)             |
| Max. capaciteit (max. druk P3)                | l/min (MPa) | 59,6 (24,0)            |
| Max. capaciteit (max. druk P4)                | l/min (MPa) | 40,3 (20,0)            |
| Max. capaciteit (max. druk P5 HST)            | l/min (MPa) | 35,6 (14,0)            |
| Max. capaciteit (max. druk P6 HST)            | l/min (MPa) | 156,0 (38,0)           |
| 1e extra hydraulische functie                 | l/min (MPa) | 120 (20,6)             |
| 2e extra hydraulische functie                 | l/min (MPa) | 55,0 (20,6)            |
| 3e extra hydraulische functie links en rechts | l/min (MPa) | 15,4 (3,5)/59,6 (20,6) |
| Inhoud hydraulische tank                      | L           | 95,0                   |

## AFMETINGEN

|  |    |        |      |
|--|----|--------|------|
| Max. graafdiepte                           | A  | mm     | 4095 |
| Max. graafhoogte                           | B  | mm     | 8530 |
| Max. verticale graafdiepte                 | C  | mm     | 3525 |
| Max. storthoogte                           | D  | mm     | 6240 |
| Min. storthoogte                           | E  | mm     | 2605 |
| Max. bereik op maaiveldhoogte              | F  | mm     | 7450 |
| Max. graafradius                           | G  | mm     | 7675 |
| Max. verticale graafradius                 | H  | mm     | 4775 |
| Max. hefhoogte dozerblad                   | I  | mm     | 400  |
| Max. daaldiepte dozerblad                  | I1 | mm     | 150  |
| Max. daaldiepte stempels                   | J  | mm     | 150  |
| Breedte bovenwagen                         | K  | mm     | 2270 |
| Breedte cabine                             | L  | mm     | 1050 |
| Breedte banden (standaard)                 | M  | mm     | 525  |
| Vrije ruimte onderwagen                    | N  | mm     | 320  |
| Kantelhoek vooras                          | N1 | graden | 6,5  |
| Breedte onderwagen                         | O  | mm     | 2340 |
| Wielbasis                                  | P  | mm     | 2200 |
| Giek afstand tot hart draaikrans           | Q  | mm     | 4815 |
| Dozerblad afstand tot hart draaikrans      | R  | mm     | 1930 |
| Transportlengte, dozerblad aan achterzijde | S  | mm     | 6790 |
| Vrije hoogte onder bovenwagen              | T  | mm     | 1115 |
| Breedte dozerblad                          | U  | mm     | 2300 |
| Totale hoogte                              | V  | mm     | 3055 |
| Zwenkгиеkverstelling links                 | W  | mm     | 705  |
| Zwenkгиеkverstelling rechts                | X  | mm     | 875  |
| Zwenkradius achter                         | Y  | mm     | 1690 |
| Zwenkradius rechts                         | Z  | mm     | 2010 |

Technische wijzigingen voorbehouden.

